

LEGALETT®



LättGrund

RÄTT FRÅN GRUNDEN



Tillval/alternativ:

<p>Socketelement 160 150 mm isolering och ytskikt av betong Elementen ger förbättrad sockelisolering och högre hållfasthet. Elementen finns i flera kulörer och med eller utan grusbelagd betong – snygga ytskikt som ger det färdiga huset ett fulländat utseende. Socketelementen ger sockeln 0,25 i U-värde i den ofasade delen Längd: 2400 mm. Tjocklek: 160 mm</p>	
<p>Hörnelement 90° vinkel Längd hörnelement 100: 600 mm x 506 mm Längd hörnelement 160: 600 mm x 600 mm</p>	
<p>EPS cellplast i tre skikt om vardera 100 mm samt socketelement med höjd 400 mm Ett tillval för bättre isolervärde mot mark. Genomsnittligt U-värde <math>< 0,1</math></p>	
<p>100 mm extra isolering i kantzonen för komplettering av ovan Komplettering för ytterligare förbättrad isolering i kantzonen</p>	
<p>Kantskoningsjärn med tillhörande S-järn Ger en förstärkning i plattkant vid exempelvis garageinfarter</p>	
<p>Tjälskyddsisolering förhindrar tjällyftning</p>	
<p>Objektanpassad dimensionering Utförande och armering kan i vissa fall behöva utformas efter speciella förutsättningar vid aktuell byggnation. Den objektanpassade dimensioneringen utförs av Legaletts konstruktörer</p>	
<p>Kapad och bockad armering för komplettering</p>	
<p>Laminerade ritningar i originalformat Vädertåliga handlingar för praktisk användning på byggarbetsplats</p>	

Legalett Byggsystem AB

Box 142, 446 23 Älvängen, tfn 0303 - 74 80 25, fax 0303 - 74 66 59, info@legalett.se

www.legalett.com