



BESTÄMMELSER

DIMENSIONERING:
EKS 12
SS-EN 1992-1-1

UTFÖRANDE:

EKS 12
SS-EN 206
SS-EN 137003
SS-EN 13369
SS 137005

BETONG

HÅLLFASTHETSKLASS: C35/45,
EXPONERINGSKLASS: XC4/ XF4
LIVSLÅNGDSKLASS: L100
TEORETISK BETONGÅTGÅNG: 0,35m³

TÄCKANDE BETONGSKIKT

BÄSMÅTT: 30mm
UTFÖRANDETOLERANS: +-10mm

ARMERING

KVALITÉ:
STÅNGER: K500C-T
TOLERANSER:
KLIPPNING: +-10mm
BOCKNING: +-0-10mm

TOLERANSER

MÄTSAITT PÅ RITNING: +-10mm
ÖVRIGA MÅTT: ENLIGT SS-EN 13369

AVFORMNINGSHÅLLFASTHET

2,0MPa

LEVERANSHÅLLFASTHET

25MPa

VIKT

830kg

FÖRKLARINGAR

 BETONG

BET | ANVÄNDNING | SÖN | DATUM
TYPHANDLING

LEGALETT

BYGGSYSTEM AB
ÅLVINGENS GÅRD 37 ÅLVINGEN
TEL: 0460303-144825
E-POST: info@legalett.se
www.legalett.se

A	K	Legalett Byggsystem AB	Tel: 0303-74 88 25
WVS	EL		
UPPRÄDD AV	RISD / KONSULTERAD AV	HANDSKRIBBEN	
DATUM	ANSÖKARE		
25/02/1	C THORSTENSSON		

PREFABRICERAD PLINT 350.

MODELL: 100x175-15-35

SKALA 1:5(A1)
1:10(A3)

NUMER 100x175-15-35

1 BET

DENNA RITNING ÄR LEGALETT BYGGSYSTEM AB:S EGENDOM.
SKYDDAD ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANVÄNDANDE FÄR ENDAST
SKE I KOMBINATION MED AV LEGALETT BYGGSYSTEM AB
TILLHANDAHÅLLET BYGGMATERIALER.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF LEGALETT BYGGSYSTEM AB
PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW.