



BESTÄMMELSER

DIMENSIONERING:
EKS 12
SS-EN 1992-1-1

UTFÖRANDE:
EKS 12

SS-EN 206

SS-EN 137003

SS-EN 13369

SS 137005

BETONG

HÅLLFASTHETSKLASS: C35/45,
EXPONERINGSKLASS: XC4/XF4,
LIVSLÄNGDSKLASS: L100
TEORETISK BETONGÅTGÅNG: 0,35m³

TÄCKANDE BETONGSKIKT

BÄSMÅTT: 30mm
UTFÖRANDETOLERANS: +-10mm

ARMERING

KVALITÉ:

STÅNGER: K500C-T

TOLERANSER:

KLIPPNING: +-10mm

BOCKNING: +-0-10mm

TOLERANSER

MÄTTSATT PÅ RITNING: +-10mm
ÖVRIGA MÅTT: ENLIGT SS-EN 13369

AVFORMNINGSHÅLLFASTHET

2,0MPa

LEVERANSHÅLLFASTHET

25MPa

VIKT

830kg

FÖRKLARINGAR

 BETONG

BET | ANVÄNDNING | SÖN | DATUM
TYPHANDLING

LEGALETT
BYGGSYSTEM AB
ÅLVÄGEN 5, 441 37 ÅLVÄGEN
TEL: 0460303-14425
E-POST: info@legalett.se
www.legalett.se

A	K	Legalett Byggsystem AB	TEL: 0303-74 88 25
WVS	EL		
UPPRÄDD AV	RISD / KONSULTERAD AV	HANDSKRIBB	
DATUM	ANSÖKER		

PREFABRICERAD PLINT 350.
MODELL: 100x175-15-35 M30

SKALA	1:5(A1)	NUMER	100x175-15-35 M30	TITEL	
	1:10(A3)				

DENNA RITNING ÄR LEGALETT BYGGSYSTEM AB:S EGENDOM.
SKYDDAD ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANVÄNDADE FÄR ENDAST
SKE I KOMBINATION MED AV LEGALETT BYGGSYSTEM AB
TILHÄNDARHÅLLET BYGGMATERIELL.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF LEGALETT BYGGSYSTEM AB
PROTECTED IN ACCORDANCE WITH PREVAILING LAW.