

RADON



Fakta:

Radon är en gas som finns nästan överallt i mark, luft och vatten. Den är osynlig och luktfri. Det vanligaste är att radon kommer från marken. Man bör stoppa radon redan vid nybyggnation, på eller i grundplattan med tät membranspärr. Placeras mellan isoleringen eller under nedersta lagret av isolering.

Levereras på rulle.

Tillbehör som behövs: Tejp, Tätmassa och Takstos.

Produkt	Storlek	Artikel nr.
Jackon Radon barrier 50 m ²	2 x 25 m	50461
Jackon Radon barrier 100 m ²	4 x 25 m	50463
Jackon Radon barrier strips	0,5 x 25 m	
Multitape enkelhäft. för skruvar	80 x 20 mm	50495
Geobutyltape dubbelhäft. för skruvar, 128 rolls per pall.	2 x 30 mm x 25 m	50496
Elotene tape. För genomföring, 128 rolls per pall.	110 mm x 20 m	50497
Radon tätningsmassa	6 L.	50491
Radon tätningsmassa	3 L.	50490
Takstos EPDM (för genomföringar)	0 - 30 mm	50480
Takstos EPDM (för genomföringar)	50 - 70 mm	50481
Takstos EPDM (för genomföringar)	70 - 90 mm	50482
Takstos EPDM (för genomföringar)	90 - 100 mm	50483
Takstos EPDM (för genomföringar)	105 -125 mm	50484
Takstos EPDM (för genomföringar)	125 - 180 mm	50485
Takstos EPDM (för genomföringar)	200 - 260 mm	50486
Takstos EPDM (för genomföringar) DELBAR	30 - 135 mm	50487
DELTA Radon spärr	4 x 25 m	67000
DELTA Than Lim	310 ml	67001
DELTA Flex band	0,1 x 10 m	67002
ICOPAL Rak 800		

ÅLDERSBESTÄNDIG PLASTFOLIE



Fakta:

Mått: 0,20 x 2,75 x 25 meter
En rulle på ca 67,5 m².

Artikel nr: 13300

Radonpaket



Radonbrunn:

För uppsamling av radongas. Täcker 200 m². 4 stycken 110 mm rörtutgångar. Vikt 3 kg.

Artikel nr: 50250

Radonbox:

Produkter och tillbehör för montering av radonspärr på grund till 100 m² eller 50 m². Radonspärren levereras separat på rulle.

Boxen innehåller lim och tejp för sammanfogning av radonspärren samt verktyg som förenklar monteringen.

Produkt	Artikel nr.
Box 100	50251
Box 50	50252

Svällband



Svällband / Synkoflex:

Tillverkat av en blandning av gummigranulat och vulkanisk bentonitlera som sväller vid kontakt med vatten och på så sätt tätar gjutfogen i betongkonstruktionen. Ytskikt av talk som fördröjer svällprocessen vilket tillåter montering i något fuktig miljö.
18x24 mm Längd: 5 meter

Artikel nr: 60009